

Deiko®

T4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T4 / MONITOR VETERINARIO

Presión arterial no invasiva (PANI)

	Animal grande	Animal pequeño
Sistólica	40-270mmHg	40-200mmHg
Media	20- 230mmHg	20- 1 65mmHg
Diastólica	10 -210mmHg	10-150mmHg

Rango frecuencia de pulso: 40-240bpm

Exactitud medición NIBP: ± 3 mmHg

Precisión medición frec. de pulso: $\leq 2\%$ (≥ 100 lpm) o 2 latidos/min (< 100 lpm)

Saturación de oxígeno (%SpO2)

Rango de medición:	SpO2: 0-100%	FP: 0-500 lpm	Índice de perfusión: 0.05%-20%
Rango de precisión:	SpO2: 70-100%	FP: 20-500 lpm	Índice de perfusión: 0.025%-20%

Precisión de medición:

SpO2: Animal grande (pediátrico incluido) + 2 dígitos (70 -100%), no definido ($< 70\%$)
Animal pequeño + 3 dígitos, no definido ($< 70\%$), condición en movimiento + 3 dígitos

Frec. de pulso: animal grande/pequeño (pediátrico incluido) + 3 dígitos
Condición en movimiento + 3 dígitos. Índice de perfusión: 0.05%-20%


Resolución:

Saturación SpO2: 1 %

Frecuencia de pulso: 1 BPM

 DEIKO SOLUCIONES VETERINARIAS

 WWW.DEIKO.COM.MX

 (81) 22017485

Deiko®

T4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T4 / MONITOR VETERINARIO

Temperatura

Rango de medición	25 - 45°C
Resolución	0.1°C
Exactitud	0.1°C

Características físicas


Batería de iones y litio	
Tiempo de operación	8 horas para funcionamiento normal
Dimensión	146mm * 67mm * 30mm
Peso	250g

Incluye:

- Monitor T4E
- Batería de litio recargable
- Base cargadora
- Cable NIBP con 5 manguitos
- Sensor SpO2
- Sensor de temperatura

 DEIKO SOLUCIONES VETERINARIAS

 WWW.DEIKO.COM.MX

 (81) 22017485