



ENS7P



La bomba de jeringa funciona conectada a la corriente y con batería, lo que permite que se adapte perfectamente al uso veterinario. Nuestra bomba de jeringa multi función ofrece una nueva y completa gama de características y beneficios para los requerimientos diarios de la terapia de fluidos.

- Reconocimiento automático del tamaño de jeringa (5, 10, 20, 30 y 50/60)
- Sistema abierto, y permite guardar hasta 20 marcas editables.
- Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas, configuración y edición de parámetros directa
- Operación multi función con 3 modos: ml/h (modo tiempo-velocidad); modo peso y modo micro.
- Rango de velocidad de flujo de 0.01 ml/h a 1,500ml/h con incrementos de 0.01 ml/h
- Rango KVO de 0.01 a 5ml/h, editable
- Conexión inalámbrica opcional con nuestra estación central C7
- Registro histórico de más de 5000 entradas
- Tiempo de respaldo de batería de 12 horas
- Impermeable (IP24) y diseño apilable

Parámetros Básicos

| | |
|--------------------------|---|
| Pantalla | Pantalla táctil LCD a color de 4.3 pulgadas |
| Tipos de jeringa | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml |
| Modo de infusión | ml/h (Incluye modo Velocidad y modo Tiempo), modo peso |
| Exactitud | ±2% |
| Rango velocidad de flujo | 0.01-1500ml/h (increment mínimo de 0.01 ml/h) |
| VTBI | 0-9999 ml |
| KVO | 0.01-5ml/h ajustable |
| Velocidad de bolo | 0.1-1500ml/h (bolo manual y automático disponible) |
| Nivel de oclusión | 4 niveles seleccionables |
| Tipo de alarma | VTBI Infundido, Jeringa vacía, Presión alta, Batería descargada, Revisar jeringa, KVO terminado, VTBI casi terminado, Jeringa casi vacía, Batería casi vacía, Alarma de recordatorio, Sin fuente de alimentación, Error del sistema, etc. |
| Nivel de Oclusión | 3 Niveles seleccionables |

Características especiales

| | |
|----------------------------|--|
| Valoración | Cambia la velocidad de flujo sin parar la infusión |
| Última terapia | Las últimas terapias puede guardarse y ser usadas para infusiones rápidas. |
| Biblioteca de medicamentos | No menor a 30 medicamentos |

Deiko®

SOLUCIONES VETERINARIAS

 **ENMIND**

ENS7P




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENS7P / BOMBA DE INYECCIÓN

| Características especiales | |
|----------------------------|---|
| Anti-Bolo | Caída automática de presión de línea para reducir el impacto del bolo después de la oclusión Automatic drop line pressure to reduce bolus impact after occlusion |
| Purga | Remueve burbujas de aire |
| Bloqueo de pantalla | Evitar mal funcionamiento |
| Modo espera | Limita la velocidad máxima de infusión para garantizar la seguridad del paciente |
| DPS | Despliegue gráfico y número de la presión en tiempo real |

 DEIKO SOLUCIONES VETERINARIAS

 WWW.DEIKO.COM.MX

 (81) 220174 85